

De acordo com o Regulamento (UE) N° 305/2011 dos Produtos de Construção (RPC) e o Regulamento Delegado (EU) N° 574/2014 da Comissão

No. DoP – PT – 0012 – 07

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:

(0012) Leca[®] M

2. UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):

Agregado leve obtido por processamento de materiais naturais. Para utilização em betão, prefabricação e argamassas em edifícios, estradas e obras de engenharia civil.

Organismo(s) notificado(s):

SGS-ICS - SERVIÇOS INTERNACIONAIS DE CERTIFICAÇÃO, organismo de certificação do controlo da produção em fábrica notificado nº1029

3. FABRICANTE:

Leca Portugal, S.A.
Estrada Nacional 110 S/N
3240-356 Avelar, Portugal
[Tel: \(+351\) 236 62 06 00](tel:+351236620600) / Fax: (+351) 236 62 06 20
www.leca.pt

4. MANDATÁRIO(S):

Saint-Gobain Weber France
2/4, rue Marco Polo – ZAC des Portes de Sucy
94370 Sucy-en-Brie
www.fr.weber

Leca UK
Saint-Gobain House
East Leake
Loughborough
Leicester
LE12 6JU
www.leca.co.uk

5. SISTEMA (S) DE AVR D

Sistema 2+

6. NORMA HARMONIZADA:

EN 13055-1:2002/AC:2004



1029
13



Leca Portugal S.A.

Estrada Nacional 110, s/n, Tojeira, 3240-356 Avelar • info@leca.pt • www.leca.pt

7. DESEMPENHO(S) DECLARADO(S):

Características essenciais		Desempenho
Forma das partículas		Aproximadamente esférica
Dimensão das partículas		4 – 10 mm [15-90] % passados
Baridade		340 kg/m ³ (± 15 %)
Percentagem de partículas esmagadas		≤ 35% massa
Limpeza		NPD
Resistência à fragmentação/esmagamento		≥ 1,1 N/mm ²
Composição/teor	Cloretos	< 0,1% Cl
	Sulfatos solúveis em ácidos	< 0,4% SO ₃
	Enxofre total	< 0,2% S
Estabilidade volumétrica		NPD
Absorção de água		<34% massa seca
Emissão de radioatividade		NPD
Libertação de metais pesados		NPD
Libertação de compostos de carbono poliaromáticos		NPD
Libertação de outras substâncias perigosas		NPD
Durabilidade face ao gelo-degelo		Durável a longo prazo de acordo com a experiência no clima Nórdico
Durabilidade face à reação álcalis-sílica		NPD

NPD = Desempenho Não Determinado | AVR D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E / OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA:

Não aplicável.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Cristina Maria Serra Silveiro Freire

Avelar

2024.04.23

